EPOXY RAPIDO

ADHESIVO (EPOXI) RÁPIDO Y TRANSPARENTE DE 2 COMPONENTES.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Adhesivo (epoxi) rápido y transparente de 2 componentes.

TOEPASSINGSGEBIED
Especialmente apto para reparaciones rápidas, firmes e invisibles de numerosos objetos, como vajillas, joyas, macetas y estatuas.

Pega piedra, barro, porcelana, vidrio, cuero, cerámica, yeso, hormigón, marfil, metal, madera y algunos materiales sintéticos, tanto entre sí como en combinación unos con otros. También sirve para pegar baquelita.

Debido a su poder de relleno, es ideal para roturas irregulares. Niet geschikt voor para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE y goma de silicona.

EIGENSCHAPPEN
· Rápido
· Transparente
· Superfuerte
· Rellenante
· Resistente al agua (marina)
· Muy buena resistencia a compuestos químicos
· Una vez endurecido, puede lijarse, limarse, taladrarse y pintarse

VOORBEREIDING
Circunstancias de aplicación: Utilizar únicamente a temperaturas comprendidas entre +5ºC y +35ºC. El producto se endurece al mezclarse la resina con el endurecedor.
Protección personal: Es preferible usar guantes.
Requisitos superficies: Los materiales a pegar deben estar bien secos, limpios y libres de grasa.
Tratamiento previo de las superficies: Para un resultado óptimo, desengrasar con acetona. Lijar los materiales lisos con papel de lija.
Herramienta: Mezclar y aplicar con la espátula de plástico. Limpiar las herramientas con agua caliente y jabón inmediatamente después de usarlas.

VERWERKING
Proporción de mezcla: 1:1
Consumo: 24 ml = unos 240 cm^2 con un espesor de capa de 1 mm
Modo de empleo:
Retirar la espátula situada al lado de la doble jeringuilla y el tapón del asa. Romper el precinto de la doble jeringuilla. Sacar una cantidad igual de los dos componentes echándola en el recipiente de mezclado suministrado. Mezclar bien con la espátula estas dos cantidades iguales. La mezcla, que permanece útil durante unos 5 minutos a temperatura ambiente (+20ºC), debe aplicarse en capa ligera a una de ambas superficies. Ensamblar los materiales y mantenerlos en su lugar durante 20 minutos. Tener cuidado de que las partes no se desplacen mientras que el adhesivo no esté endurecido. Después de usarla, limpiar la boquilla con un paño y colocar sobre la doble jeringuilla el tapón especial del asa. La resina y el endurecedor no deben entrar en contacto cuando no se usan.
Tiempo de empleo útil: 5 minutos
Manchas/restos: Eliminar las manchas mojadas inmediatamente con agua caliente y jabón. Los restos endurecidos sólo pueden eliminarse por métodos mecánicos.

DROOGTIJDEN*
Handvasttijd: ca. 20 minutos
Droog-/Uithardingstijd: ca. 1 hora. A temperaturas más bajas, el endurecido tarda más, a temperaturas más altas, se endurece más rápidamente.

*** Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Resistencia a la humedad: Bien (bueno/a)
Resistencia térmica: De -40ºC a +100ºC.
Resistencia a los compuestos químicos: Buena
Pintabilidad: Buena
Poder de relleno: Bien (bueno/a)

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Materia prima básica: Resina: resina epóxido. Endurecedor: amida modificada.
Color: Transparente
Viscosidad: Líquido
Vastestofgehalte: ca. 100 %
Dichtheid: ca. 1,16 g/cm<...>3</...>

HOUDBAARHEID
Como mínimo 24 meses desde la producción. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar bien cerrado en posición vertical (con la boquilla para arriba) en un lugar fresco y libre de heladas.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.